

EASYTEC® II SILBERGRAU



YOKI BRITESPOT ES111 GX10 Design by CDC/FGI

230~ 350° 90° 1,15



Socket/Leuchtmittel:
GX10/Britespot ES111 (excl.)
70W

Zubehör/Lieferumfang:
Easytec® II-Adapter (incl.)
EVG (incl.)
Decoring (incl.)

Versionen:
silbergrau

184684

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-L/B/H: 10/11,8/25,5 cm
EVG Gehäuse-L/B/H:
16,5/9,5/12 cm
Kabel-L: 20 cm

HI EFFICIENT
PROFI light.

YOKI ES111 Design by CDC/FGI

230~ 350° 90° 0,45



Socket/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Easytec® II-Adapter (incl.)
Decoring (incl.)

Versionen:
silbergrau

184624

Material:
Aluminium

Hinweis:
Ohne Dekoring auch für
DomeLED ES111 Leuchtmittel
geeignet.

Maße:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

ANOKI

230~ 350° 350° 0,22



Socket/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Easytec® II-Adapter (incl.)

Versionen:
silbergrau/weiß ▼

184641

Material:
Aluminium/Keramik

Hinweis:
Decoringe s. Seite 654.

Maße:
Ø/L: 4,3/21 cm

DomeLED ES111 Leuchtmittel
Seite 671

