



DOWNUNDER I



Socket/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:
alu natur 151970

Material:
Aluminium

Unterputzrahmen
für Downunder I 925200

Maße:
Außen-B/H: 12/15,5 cm
Rückgeh.-B/H/T:
10,5/19,3/7,2 cm

DOWNUNDER II



Socket/Leuchtmittel:
G24d-1/
TC-D EnergySaver 2-Stift (excl.)
13W

Zubehör/Lieferumfang:
WG (incl.)

Versionen:
alu natur 151971

Material:
Aluminium

Unterputzrahmen
für Downunder II 925250

Maße:
Außen-B/H: 22,1/30,5 cm
Rückgeh.-B/H/T: 20/38,5/9 cm

TC-D 2-Stift, 13W
WDL 3500K 508213
NDL 4000K 508313

DOWNUNDER III



Socket/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
100W max.

Versionen:
alu natur 151972

Material:
Aluminium

Unterputzrahmen
für Downunder III 925250

Maße:
Außen-B/H: 22,1/30,5 cm
Rückgeh.-B/H/T: 20/36/9 cm